

**PROJEKTY ELEKTRO**

ING. LUBOMÍR ŠTUMPF IČ 11465352
415 01 Teplice, Havířská 1441

telefon: 608 040 639, 737 320 975
e-mail: pe@stumpf.cz

VYPRACOVAL: ING. ŠTUMPF		ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠTUMPF		<div><div>PE</div><div>PROJEKTY ELEKTRO</div><div>ING. LUBOMÍR ŠTUMPF IČ 11465352</div><div>415 01 Teplice, Havířská 1441</div><div>tel.: 608040639, 737320975</div><div>email: pe@stumpf.cz</div></div>
KRAJ: ÚSTECKÝ		MÍSTO: CHOTIMĚŘ		
INVESTOR: OBEC CHOTIMĚŘ, CHOTIMĚŘ 66, 410 02 LOVOSICE 2				
STAVBA:				
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ				FORMÁT: 4 x A4
				MĚŘITKO: - - -
				DATUM: 03.2022
				STUPEŇ: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR				ČÍSLO PŘÍLOHY: 549/21-E02

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ

List 1 z 1

NOSNÝ ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL

549/21 MŠ Chotiměř

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství
	NOSNÝ ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL		
	celoplastový kabel CYKY-O 2 x 1,5	m	150
	celoplastový kabel CYKY-O 3 x 1,5	m	200
	celoplastový kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	400
	celoplastový kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	500
	celoplastový kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	15
	celoplastový kabel CYKY-J 5 x 4	m	40
	celoplastový vodič CY 4 z/ž (H07V-R 4 z/ž)	m	50
	celoplastový vodič CY 16 z/ž (H07V-R 16 z/ž)	m	80
	uzemňovací drát FeZn ø 8 mm (0,40 kg/m)	kg	10
	hromosvodová svorka spojovací SS	ks	10
	přístroj spínače jednopólového ABB, bezšroub. svorky, 10 AX 250 V, řazení 1, typ 3559-A01345	ks	14
	přístroj přepínače sériového ABB, bezšroubové svorky, 10 AX 250 V, řazení 5, typ 3559-A05345	ks	2
	přístroj přepínače střídavého ABB, bezšroubové svorky, 10 AX 250 V, řazení 6, typ 3559-A06345	ks	15
	přístroj ovládače zapínacího ABB, bezšroubové svorky, 10 A 250 V, řazení 1/0, typ 3559-A91345	ks	12
	přístroj spínače ABB trojpólového, šroubové svorky, 16 AX, 400 V, řazení 3S, typ 1011-0-0816 CZ	ks	4
	svorkovnice ABB ELEMENT pětipólová s krytem a s odlehčovací sponou, pro pohyblivý přívod do 5x2,5 mm ² Cu, 16 A, 400 V AC, barva bílá/bílá, typ 3938E-A00025 03	ks	3
	kryt spínače kolébkového jednoduchý, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, typ 3558E-A00651 03	ks	41
	kryt spínače kolébkového dělený, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, typ 3558E-A00652 03	ks	2
	kryt jednoduchý s čířým průzorem pro spínač řazení 3S, ABB ELEMENT, barva bílá/bílá, typ 3558E-A00933 03	ks	4
	rámeček ABB ELEMENT jednonásobný, barva bílá/bílá, typ 3901E-A00110 03	ks	29
	rámeček ABB ELEMENT dvojnásobný vodorovný, barva bílá/bílá, typ 3901E-A00120 03	ks	9
	spínač ABB PRAKTIK jednopólový, 10 AX 250 V, kompletní, šroubové svorky, barva bílá, řazení 1, typ 3553-01929 B, krytí IP 44	ks	8
	přepínač ABB PRAKTIK střídavý, 10 AX 250 V, kompletní, šroubové svorky, barva bílá, řazení 6, typ 3553-06929 B, krytí IP 44	ks	3
	doutnavka signalizační, kód 3916-62220, pro trojpólový spínač 1011-0-0816 CZ	ks	4
	bezpečnostní zátka ABB k zaslepení dutin zásuvky bez clonek, bílá, typ 5912-91004	ks	10
	klíček bezpečnostní zátky ABB pro vyjmutí zátky ze zásuvky, typ 5910-91011	ks	5
	zásuvka jednonásobná ABB ELEMENT s ochranným kolíkem a s clonkami, 16 A 250 V, barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2P+PE, krytí IP 40, typ 5519E-A02357 03	ks	21
	zásuvka dvojnásobná ABB ELEMENT s ochran. kolíky, s clonkami, natočená dutina, 16 A 250 V, barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2x(2P+PE), typ 5513E-C02357 03, krytí IP 40	ks	22
	zásuvka dvojnásobná ABB ELEMENT s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16 A 250 VAC, s ochranou před přepětím s akustickou signalizací poruchy, barva bílá/bílá, bezšroubové svorky, řazení 2x(2P+PE), krytí IP 40, typ 5583E-C02357 03	ks	23
	zásuvka ABB Praktik jednonásobná nástěnná, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A 250 VAC, řazení 2P+PE, šroubové svorky, barva bílá, typ 5518-2929 B, krytí IP 44	ks	9
	zásuvka ABB Praktik dvojnásobná nástěnná, s ochrannými kolíky, s víčky, 16 A 250 VAC, řazení 2x(2P+PE), šroubové svorky, barva bílá, typ 5518-2029 B, krytí IP 44	ks	1
	zásuvka ABB Praktik dvojnásobná nástěnná, s ochran. kolíky, s víčky, 16 A 250 VAC, řazení 2x(2P+PE), s ochranou před přepětím, šroubové svorky, barva bílá, typ 5598-2069 B, krytí IP 44	ks	1
	stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX8000L4KO/ND, 1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 54	ks	6
	stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX5000M4KO/ND, 1210 x 110 x 60 mm, 36 W 230 VAC, 5400 lm, 4000 K, Ra 80-89, krytí IP 54	ks	12
	stropní přisazené LED svítidlo MODUS s opálovým PMMA krytem, typ KX8000L3KO/ND, 1500 x 110 x 60 mm, 58 W 230 VAC, 8200 lm, 3000 K, Ra 80-89, krytí IP 54	ks	1

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHOTIMĚŘ

List 2 z 2